




600 XM

DIN 8555 WSG6-GZ-60
W.N 1.4718

ALLMÄN BESKRIVNING

Kromlegerad MAG-svetstråd för påsvetsning av detaljer utsatta för tryck, slag och nötning samtidigt. Uppbyggnad av klippkanter, varm- och kallarbetsverktyg, pressverktyg, uppbyggnad på lantbruksmaskiner och oljepressar.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC+

Gas

Ar(82%)/Co2(18%), M21

MATERIAL

Konstruktionsstål, verktygsstål, värmebeständiga stål

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Hårdhet

55-60 HRC

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	Cr	
0,45	3,00	0,40	9,30	

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	0,8	1,0	1,2	1,6
Spolstorlek(kg)	15	15	15	15
Artikel nummer	8M60010001	8M60012001	8M6000X121	8M60000X161
Ström(A)	100-200	120-220	140-220	150-240
Bågspänning(V)	18-24	20-26	22-26	24-27

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MMA	Meltolit 7160 E, 71160 E
TIG	Meltolit 600 XT
Rörtråd	Meltolit 760 M