



71-T1

AWS A 5.20: E71T-11 EN ISO 17632-A: T 42 Z W N 1 H15

ALLMÄN BESKRIVNING

Självskyddande rörtråd för svetsning i alla lägen i olegerat och låglegerat stål. Kan även svetsa förzinkad plåt. Lättlossnande slagg.

Typiska applikationer: Tankar, tryckkokare, stålkonstruktioner, jordbruksreparationer, grundförstärkning etc.

SVETSLÄGEN	STRÖMART	GAS
	DC-	Självskyddande

MATERIAL

Stålkonstruktioner, stålrör, tryckkärlsstål

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Rm (Mpa)	Rp 0,2 (Mpa)	A5 (%)
560	450	23

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	S	P	Al
0,17	0,38	0,90	0,008	0,014	1,4

FÖRPACKNING/INFO OCH SVETSPARAMETRAR

Dimension(mm)	0,9	1,2	1,6
Spolstorlek(kg)	4,5	5/15	15
Artikel nummer	8MFC71TSS9	8MFC71TSS2/ 8MFC71TSS1	8MFC71TSS6
Ström(A)	110-150	120-170	150-200
Bågspänning(V)	19-23	20-24	20-24

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MMA	Meltolit 48 E, 7016 E
TIG/MAG	Meltolit SG3
FCW(Rörtråd)	Megafil 713R