



Titan grade 2 Tig

AWS 5.16: ERTi-2 ISO 24034 Ti 0120 (Ti99,6)

ALLMÄN BESKRIVNING

Olegerad Titan för svetsning av Titan grade 2. Mycket korrosionsbeständig i oxiderande miljöer.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC-

GAS

Argon/ Ar/He

MATERIAL

Aeronautik, fartyg, kemisk industri, värmeväxlare

SVETSGODSETS EGENSKAPER

<i>R_m</i> (Mpa)	<i>R_{p 0,2}</i> (Mpa)	<i>Smältpunkt</i>
360	300	1680

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Ti	C	N	H	Fe
Rest	Max 0,03	Max 0,15	Max 0,05	Max 0,12

FÖRPACKNING

Dimension	1,2x1000	1,6x1000	2,0x1000	2,4x1000	3,2x1000
Kg/hylsa	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Artikel nummer	8M7412R001	8M7420R001	8M7420R001	8M7424R001	8M7430R001

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MIG	Titan grade 2 Mig
-----	-------------------